



# **CATÁ LOGO**

**DE PRODUCTOS**

**CASABLANCA**

# CASABLANCA

Performance

**NUEVA LÍNEA**



## INTERIOR SATINADO

### LAVABLE

*Terminación satinada. Óptima adherencia*

Recubrimiento para superficies interiores de baja porosidad, excelente lavabilidad y alto poder cubritivo.

Su fórmula de calidad superior y máximo poder antihongo, le otorga alta resistencia al ensuciamiento y permite eliminar manchas sin dejar aureola.

Se podrá lograr una amplia gama de colores agregando un máximo de 30 cm<sup>3</sup> de entonador universal por litro de producto.

- ✓ MANOS: 3
- ✓ RENDIMIENTO POR MANO: 10 A 12 M<sup>2</sup>/ LT
- ✓ ESPERA ENTRE MANOS: 4 H

## FRENTES MATE

### HIDRO-REPELENTE

*Impermeable. Protege y renueva.*

Recubrimiento de alto poder cubritivo, ideal para proteger y renovar paredes y revestimientos exteriores, evitando el deterioro prematuro causado por la acción de los agentes atmosféricos.

Su fórmula hidro-repelente mejora impermeabilidad, disminuyendo el ensuciamiento provocado por el agua de lluvia y el hollín.

Es un producto de óptima duración y alta resistencia a la erosión y la decoloración.

Se podrá lograr una amplia gama de colores agregando un máximo de 30 cm<sup>3</sup> de entonador universal por litro de producto. Disponible en blanco y 6 colores preparados.



- ✓ MANOS: 2
- ✓ RENDIMIENTO POR MANO: 12 A 14 M<sup>2</sup>/ LT
- ✓ ESPERA ENTRE MANOS: 4 H

### COLORES\*



TEJA COLONIAL



OCRE



NEGRO ÉBANO



VERDE CEMENTO



NARANJA TERRACOTA



ROJO BERMELLÓN



BLANCO



## INTERIOR MATE

### ANTIBACTERIAL

*Lavable. Resistente a hongos y moho.*

Recubrimiento para superficies interiores, de excepcional poder cubritivo y alta lavabilidad.

Su exclusiva formulación antibacterial inhibe por el término de 2 años, el desarrollo de bacterias, gérmenes y hongos que habitualmente se depositan en las paredes interiores. Su óptima nivelación y delicada terminación mate garantizan un excelente resultado con mínimo salpicado.

Aplicable en paredes interiores de revoque, yeso, mampostería, placas de yeso y ladrillo entre otras.

Se podrá lograr una amplia gama de colores agregando un máximo de 30 cm<sup>3</sup> de entonador universal por litro de producto.

- ✓ MANOS: 2
- ✓ RENDIMIENTO POR MANO: 10 A 12 M<sup>2</sup>/ LT
- ✓ ESPERA ENTRE MANOS: 4 H

## INTERIOR MATE COLORES

### COLORES DE TENDENCIA

*Listos para usar.*

Es un recubrimiento para interior lavable de terminación mate que se presenta en 10 nuevos colores para combinarse y lograr ambientes modernos y originales.

Su fórmula contiene pigmentos de alta calidad que permiten lograr colores vivos y de tendencia, listos para usar. De gran practicidad al momento de pintar, facilita la aplicación directa desde el mismo envase.



ROJO RUBÍ



VERDE LIMA



NARANJA IMPERIAL



BEIGE ALMENDRA



AMARILLO CÍTRICO



GRIS CÓSMICO



ROSA DULCE



VERDE JADE



VIOLETA ILUSIÓN



CELESTE CALMO

### COLORES\*

- ✓ MANOS: 2
- ✓ RENDIMIENTO POR MANO: 10 A 12 M<sup>2</sup>/ LT
- ✓ ESPERA ENTRE MANOS: 4 H

\*Los colores exhibidos este catálogo son aproximados a los reales por tratarse de impresión sobre papel.

**MAYOR PODER CUBRITIVO**

PAREDES INTERIORES



GARANTÍA  
3 años\*  
por  
Anti-hongos & Bacterias

## PROTECCIÓN TOTAL

PAREDES INTERIORES Y CIELO RASOS

Antihongo. Alta lavabilidad. Máxima resistencia.

Recubrimiento que posee una innovadora fórmula con excelente equilibrio entre poder cubritivo, resistencia a los lavados y porosidad. Desarrollado con poderosos fungicidas y biocidas que otorgan máxima protección a la formación de microorganismos como hongos, mohos y bacterias. Aplicable en paredes interiores y cielorrasos de revoque, cemento, yeso, mampostería y paneles acústicos.

- ✓ MANOS: 2
- ✓ RENDIMIENTO POR MANO: 12 A 14 M<sup>2</sup>/LT
- ✓ ESPERA ENTRE MANOS: 4 H
- ✓ TERMINACIÓN: MATE

## LIMPIA FÁCIL

SÚPER LAVABLE  
Antibacterial. Alto rendimiento.

Recubrimiento súper lavable de excelente terminación para superficies interiores, resistente al frote sin formación de aureola. Excepcional poder cubritivo, antihongo. Sus agentes antimicrobianos permanecen activos por más de 2 años, previniendo el desarrollo de gérmenes y bacterias que habitualmente se depositan en las paredes interiores de los hogares.



- ✓ MANOS: 2
- ✓ RENDIMIENTO POR MANO: 14 A 16 M<sup>2</sup>/LT
- ✓ ESPERA ENTRE MANOS: 4 H
- ✓ TERMINACIÓN: MATE



## CIELOS RASOS

ANTICONDENSANTE  
Antihongo. Fácil aplicación.

Recubrimiento que disminuye la formación de hongos. Previene el goteo por condensación de vapor de agua, evitando la formación de manchas de humedad.

Indicado para proteger y decorar cielorrasos en general, especialmente para baños y cocinas. Se aplica con mínimo salpicado y buena nivelación. Apto para ser utilizado sobre yeso, revoque, fibrocemento, paneles acústicos, etc.

- ✓ MANOS: 2
- ✓ RENDIMIENTO POR MANO: 10 A 12 M<sup>2</sup>/LT
- ✓ ESPERA ENTRE MANOS: 4 H

casaseca  
IMPERMEABILIZANTES

## CON POLIURETANO



## IMPERMEABILIZANTE FRENTES

MÁXIMA ELASTICIDAD  
Sella fisuras.  
Excelente adherencia.

Su fórmula con Poliuretano garantiza una duración superior y mayor resistencia a los agentes climáticos. Sella las superficies y pequeñas fisuras impidiendo el pasaje de la humedad. Recomendado para medianeras y paredes exteriores de revoque, mampostería, hormigón, paneles pre-construidos, fibrocemento, etc.

- ✓ MANOS: 3
- ✓ RENDIMIENTO TRABAJO TERMINADO: 2 A 2,5 M<sup>2</sup>/KG
- ✓ ESPERA ENTRE MANOS: 4 H

## MEMBRANA EN PASTA TECHOS Y MUROS

PREVIENE FILTRACIONES  
Elástico. Multiadherente.

Membrana elástica continua, transitable y de gran adherencia. Su fórmula con Poliuretano garantiza 100% de impermeabilidad y máxima protección contra la humedad y filtraciones. Fácil aplicación. Su película de alta resistencia tiene una larga vida útil. Recomendado para proteger muros, terrazas, techos de hormigón, ladrillos, bloques, paneles pre-construidos, chapa, etc.



COLORES\*



- ✓ MANOS: 3 A 4
- ✓ RENDIMIENTO TRABAJO TERMINADO: 1.2 KG/M<sup>2</sup>
- ✓ ESPERA ENTRE MANOS: 4 H



## TECHOS FIBRADO

TRANSITABLE  
Flexible. Multiadherente.

Recubrimiento con Poliuretano y fibras sintéticas ideal para impermeabilizar techos y terrazas, logrando una película flexible de alta resistencia al tránsito y a los agentes atmosféricos. Fácil aplicación. Ideal para impermeabilizar y eliminar goteras y filtraciones en Terrazas.

Recomendado para proteger cubiertas planas, inclinadas y abovedadas de mampostería, hormigón, ladrillos, fibrocemento, etc.

COLORES\*



- ✓ MANOS: 3 A 4
- ✓ RENDIMIENTO TRABAJO TERMINADO: 1.5 KG/M<sup>2</sup>
- ✓ ESPERA ENTRE MANOS: 4 H

## NUEVO SELLADOR GRIETAS Y JUNTAS

ALTO PODER DE RELLENO  
Impermeable. Elástico. Pintable.

Indicado para rellenar y sellar grietas y juntas de dilatación de materiales de construcción, especialmente paredes y techos. Acompaña el movimiento de las fisuras impidiendo el paso de agua.



- ✓ MANOS: 350 GR 10 ML
- ✓ RENDIMIENTO TRABAJO TERMINADO: CADA 350 GR 10 ML
- ✓ TIEMPO DE SECADO: 24 H

AÑOS DE  
5  
GARANTÍA

\*Los colores exhibidos este catálogo son aproximados a los reales por tratarse de impresión sobre papel.

**casadeco**  
REVESTIMIENTOS  
TEXTURADOS



**TEXTURAS**



PIEDRA PARÍS



ARENA

**PÉTREO**

**LISTO PARA USAR**  
*Interior-Exterior. Simil piedra.*

Revestimiento decorativo que otorga un acabado simil piedra natural al ser aplicado con llana. Su elasticidad y resistencia a la intemperie, lo convierten en un producto indicado para interiores y exteriores, tanto en obras nuevas como en refacción. Permite sustituir al sistema tradicional de revoque fino más pintura.

Se aplica sobre hormigón, revoque y placas de yeso. En ladrillo y superficies metálicas, con previo tratamiento de la superficie.

- ✓ MANOS: 2
- ✓ RENDIMIENTO TRABAJO TERMINADO: 2 A 2.5 KG/M<sup>2</sup>
- ✓ TIEMPO DE SECADO: 4 A 8 H

**ROMÁNICO**

**LISTO PARA USAR**  
*Interior-Exterior. Textura media.*


Revestimiento decorativo texturado. Permite obtener terminación, tipo Travertino o Rulato, según la forma de aplicación, con llana.

Producto flexible y resistente a la intemperie. No se cuartea ni fisura, indicado para interiores y exteriores. Sustituye al sistema de revoque fino más pintura.


Se aplica sobre hormigón, revoque y placas de yeso. En ladrillo y superficies metálicas, con previo tratamiento de la superficie.



**TEXTURAS**



RULATO



TRAVERTINO

**COLORES\***



OVEJA



BEIGE



ROSA RUBOR



ÁNFORA DEL PLATA



CARTÓN POSTAL



SAVIA DE ANACARDO



BLANCO

- ✓ MANOS: 1
- ✓ RENDIMIENTO TRABAJO TERMINADO: 1.6 A 2 KG/M<sup>2</sup>
- ✓ TIEMPO DE SECADO: 4 A 8 H

**ESMALTES**

**NUEVO**



**MULTI-ACCIÓN  
SECARÁPIDO  
3 en 1**

**CONVERTIDOR.  
ANTIÓXIDO**  
*Secado al tacto en 30 min.  
Bajo olor.*

Excelente adherencia y gran resistencia a la intemperie. Recomendado para proteger superficies interiores y exteriores de madera y metal. Gran poder cubritivo. Permite finalizar el trabajo en el día.

- ✓ RENDIMIENTO POR MANO: 10 A 15 M<sup>2</sup>/LT
- ✓ SECADO RÁPIDO PERMITE REPINTAR A LAS 3 O 4HS.
- ✓ TERMINACIÓN: BRILLANTE Y SATINADO
- ✓ SUPERFICIE: METAL O MADERA

**HIERRO  
FORJADO**

**ANTICORROSIVO**  
*Decorativo. Terminación  
Rustica*

Novedoso esmalte por su contenido de óxido de hierro micáceo y pigmento anticorrosivo. Otorga protección contra la oxidación y un particular efecto decorativo. Puede utilizarse sobre hierro, madera u otros sustratos, para darles la apariencia de hierro forjado.



- ✓ MANOS: 2
- ✓ RENDIMIENTO POR MANO: 10 A 12 M<sup>2</sup>/LT
- ✓ ESPERA ENTRE MANOS: 8 H
- ✓ TERMINACIÓN: GRÁFITO FORJADO – GRIS ACERO

**COLORES**



GRIS ACERO GRÁFITO FORJADO



**MULTI-ACCIÓN  
3 en 1**

**CONVERTIDOR**  
*Antióxido. Interior-Exterior.*

Esmalte de excelente acabado y gran adherencia, con componentes inhibidores de la corrosión que permiten aplicarlo directamente sobre el óxido. Gran poder cubritivo y excelente resistencia a la intemperie.

- ✓ MANOS: 2
- ✓ RENDIMIENTO POR MANO: 14 A 16 M<sup>2</sup>/LT
- ✓ ESPERA ENTRE MANOS: 8 H
- ✓ TERMINACIÓN: BRILLANTE, MATE O SATINADO

**COLORES\***



BLANCO NEGRO GRIS  
GRIS PERLA BEIGE AMARILLO MEDIO  
AMARILLO NARANJA BERMELLÓN  
BERMELLÓN OSCURO TABACO MARRÓN  
VERDE INGLÉS VERDE NOCHE AZUL FRANCIA  
AZUL TRAFUL AZUL MARINO MARFIL  
ALUMINIO GRIS HIELO GRIS ESPACIAL

**SECARÁPIDO**

**ESMALTE  
AL AGUA**  
*Brillo duradero. Sin olor.*

Protege y embellece las superficies de madera y metal, cuidando el medio ambiente. Su fórmula de alta performance ofrece un secado rápido al tacto en 30 minutos. Desarrollado con una tecnología de avanzada que permite ser un brillo duradero y bajo olor.

Puede ser entonado con entonador universal hasta 30cc x Lt.



- ✓ RENDIMIENTO POR MANO: 10 A 14 M<sup>2</sup>/LT
- ✓ SECADO AL TACTO: 30 MIN
- ✓ ESPERA ENTRE MANOS: 4 H
- ✓ TERMINACIÓN: BRILLANTE Y SATINADO

\*Los colores exhibidos este catálogo son aproximados a los reales por tratarse de impresión sobre papel.

## MADERAS



### BARNIZ INTERIOR

#### TERMINACIÓN NATURAL

*Protege por más tiempo.  
Resistente a la abrasión.*

Producto formulado con materias primas de última tecnología que realzan las vetas de la madera, otorgando una terminación natural. Protege y decora superficies de madera en interiores; como muebles, puertas, ventanas, placards, zócalos, cortinas, etc. Brinda mayor protección a la madera, con un efecto decorativo de altísima calidad.



### IMPREGNANTE PARA MADERAS

#### RECUBRIMIENTO PROTECTOR

*No se descascara ni cuartea. Filtro UV.*

Protector de madera, conserva su aspecto natural, desarrollando una película semiporosa y elástica. Evita la filtración del agua pero permite el paso del vapor, impidiendo que se ampole y posteriormente descasque. Previene la proliferación de microorganismos y filtra la radiación ultravioleta, retardando la degradación de la madera producida por la luz solar. Para interior y exterior, ideal para climas críticos de humedad y temperatura.

#### COLORES\*



- ✓ MANOS: 3
- ✓ RENDIMIENTO POR MANO: 12 A 15 M<sup>2</sup>/ LT
- ✓ ESPERA ENTRE MANOS: 8 A 10 HORAS



- ✓ MANOS: 3
- ✓ RENDIMIENTO POR MANO: 14 A 16 M<sup>2</sup>/ LT
- ✓ ESPERA ENTRE MANOS: 8 H
- ✓ TERMINACIÓN: BRILLANTE SATINADO



### BARNIZ MARINO

#### TRIPLE FILTRO SOLAR

*Repele el agua. Película flexible.*

Acabado formulado con agentes antioxidantes y resinas alquídicas de altísima resistencia. Ideal para utilizarse en interiores y exteriores. Esta exclusiva combinación, junto a filtros solares, le brinda mayor protección a la madera contra la agresión de las radiaciones ultravioletas. Es un producto diseñado para mantener el brillo original de la película y el color natural de la madera.

- ✓ MANOS: 3
- ✓ RENDIMIENTO POR MANO: 14 A 16 M<sup>2</sup>/ LT
- ✓ ESPERA ENTRE MANOS: 8 H
- ✓ TERMINACIÓN: BRILLANTE

## PISOS



### PISOS

#### ALTA RESISTENCIA INTERIOR-EXTERIOR

*Antideslizante. Fácil aplicación.*

Recubrimiento acrílico semi-mate para pisos exteriores o interiores de excepcional poder cubritivo, antideslizante, de bajo olor y fácil aplicación. Protege y decora pisos de cemento, hormigón, solados deportivos, escaleras y garajes domésticos, entre otros. Se puede ampliar la gama de tonalidades con la mezcla de los colores preparados.

#### COLORES\*



- ✓ MANOS: 3
- ✓ RENDIMIENTO POR MANO: 8 A 10 M<sup>2</sup>/ LT
- ✓ ESPERA ENTRE MANOS: 4 HORAS
- ✓ TERMINACIÓN: SEMI MATE

## LINEA PROFESIONAL

### PRO LÁTEX INTERIOR

#### LAVABLE

*Antihongo. Excelente nivelación.*

Recubrimiento acrílico extra cubritivo. Muy buena nivelación, recomendado para aplicar en superficies interiores de yeso, revoque, mampostería, ladrillo y cemento, entre otras. Desarrollado con materias primas de alta calidad, proporciona una película durable y resistente para proteger ambientes interiores. De fácil aplicación y buen rendimiento.



### PRO LÁTEX EXTERIOR-INTERIOR

#### ANTI HONGO

*Resistente a la intemperie.*

Recubrimiento acrílico extra cubritivo, recomendado para proteger exteriores e interiores sobre superficies de revoque, mampostería, yeso, ladrillo y cemento, entre otras. Fácil aplicación y buena nivelación, otorga una película durable y resistente al desgaste y la intemperie.

- ✓ MANOS: 2
- ✓ RENDIMIENTO POR MANO: 10 A 12 M<sup>2</sup>/ LT
- ✓ ESPERA ENTRE MANOS: 4 H
- ✓ TERMINACIÓN: MATE



- ✓ MANOS: 2
- ✓ RENDIMIENTO POR MANO: 10 A 12 M<sup>2</sup>/ LT
- ✓ ESPERA ENTRE MANOS: 4 H
- ✓ TERMINACIÓN: MATE

\*Los colores exhibidos este catálogo son aproximados a los reales por tratarse de impresión sobre papel.

## COMPLEMENTOS



### SELLADOR FIJADOR

#### EXCELENTE ADHERENCIA

*Unifica la absorción.interior-exterior*

Producto concentrado de rápido secado y alta adherencia. Actúa en superficies como: revoque, concreto, hormigón, yeso, enduido, etc.; uniformando la absorción, mejorando la adherencia y aumentando el rendimiento de pinturas de terminación.

- ✓ MANO: 1
- ✓ RENDIMIENTO POR MANO: 40 M<sup>2</sup>/ LT
- ✓ ESPERA ENTRE MANOS: 3 H

### ENDUIDO

#### REPARA IMPERFECCIONES

*Fácil de lijar. Rápido secado*

Producto especialmente diseñado para corregir imperfecciones en paredes. De gran adherencia, rápido secado y excelente lijabilidad.

Enduido Interior: Recomendado en superficies interiores de mampostería, yeso y revoque.

Enduido Exterior: Recomendado en superficies exteriores de mampostería, revoque o similares.



- ✓ CAPA: 1
- ✓ RENDIMIENTO POR MANO: 3KG M<sup>2</sup> X MM ESPESOR
- ✓ ESPERA ENTRE MANOS: 4 H



### AGUARRÁS

#### DILUCIÓN DE ESMALTES Y BARNICES SINTETICOS

Producto indicado para la dilución de esmaltes, barnices y otras pinturas sintéticas. Mejora la consistencia y el rendimiento. Favorece el secado y optimiza el resultado final.

- ✓ FAVORECE EL SECADO
- ✓ OPTIMIZA RESULTADO FINAL

NUEVO

### MASILLA



#### EXCELENTE ADHERENCIA

*Fácil aplicación y lijado. Interior. Lista para usar.*

Producto listo para usar, para la toma de juntas, recubrimiento de perfiles y tornillos de fijación en placas de yeso. Su consistencia cremosa, excelente adherencia y fácil lijado, simplifican la aplicación logrando una terminación uniforme y lisa. Es apta para utilizar como enduido en superficies de construcción tradicional.



- ✓ RENDIMIENTO PARA TOMA DE JUNTAS: 0.8 KG/M<sup>2</sup> DE PLACA
- ✓ SECADO FINAL: 24 HS.



### FONDO UNIVERSAL

#### BLOQUEADOR DE MANCHAS

*Fija partículas sueltas.Sella poros.*

Producto sintético de alta tecnología, diseñado para ser usado sobre superficies de madera y mampostería tanto en interiores como en exteriores. Su alta adherencia y su composición micronizada, aporta un excelente poder de sellado y fijado, útil para reparar distintos tipos de sustratos y optimizar el rendimiento de la pintura de terminación. Su fórmula exclusiva, permite su empleo como bloqueador; sellando manchas de nicotina, humo, hollín, humedad, etc.

- ✓ MANO: 1
- ✓ RENDIMIENTO POR MANO: 12 A 14 M<sup>2</sup>/ LT
- ✓ ESPERA ENTRE MANOS: 4 H
- ✓ TERMINACIÓN: MATE

**CASABLANCA**

0800-666-PINTAR (746827)

[WWW.CASABLANCA.COM.AR](http://WWW.CASABLANCA.COM.AR)

 /casablancapinturas

 /casablanca.pinturas